



6PF 55 Ah

Bateria:	alkaliczna 0% Hg, 0% Cd, 0% Pb
Napięcie nominalne:	9,0 V*
Napięcie końcowe:	5,4 V*
Temperaturowy zakres pracy:	-20 °C ÷ 45 °C*
Średni minimalny czas pracy:	80 dni*
Średnia minimalna pojemność:	Po roku prawidłowego przechowywania 80% początkowej wartości*
Szer./ Dł. / Wys.	112/166/115 mm ±1 mm*
Minimalna długość wyprowadzeń:	200 mm *
Gwarantowany okres przechowywania:	24 miesiące
Waga:	1,7 ± 0.1 kg
Średnica konektorów	„+” Ø 4 mm „-” Ø 3 mm
Pakowanie:	4szt./karton, 360 szt./paleta

Warunki przechowywania i użytkowania baterii:

Temperatura: 10-25 ° C*

Wilgotność: 40-95%*

Baterie nie powinny być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła, ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Przed podłączeniem baterii - zdjąć etykietę instrukcyjną w celu zapewnienia dostępu tlenu.

Aby efektywnie wykorzystać baterie, postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi urządzeń elektrycznych (odpowiednia konstrukcja i długość ogrodzenia, odpowiednie druty ogrodzeniowe, prawidłowe uziemienie).*

Przykładowy wykres rozładowania

