



AR40 90 Ah

Bateria:	cynkowo – powietrzna 0% Hg, 0% Cd
Napięcie nominalne:	1,25 V
Napięcie końcowe:	0,90 V
Temperaturowy zakres pracy:	-5 °C ÷ 45 °C*
Średni minimalny czas pracy:	120 dni
Średnia minimalna pojemność:	Po roku prawidłowego przechowywania 80% początkowej wartości*
Szer./ Dł. / Wys.	Ø61/142 ± 1 mm
Wyprowadzenia:	„+” 165 mm „-” 170 mm
Gwarantowany okres przechowywania:	24 miesiące
Waga:	0,47 ± 0.1 kg
Pakowanie:	30 szt./karton

Warunki przechowywania i użytkowania baterii:

Temperatura: 10-25 ° C*

Wilgotność: 40-95%*

Baterie nie powinny być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła, ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Przed podłączeniem baterii - zdjąć zatyczki z rurek wentylacyjnych w celu zapewnienia dostępu tlenu.

Aby efektywnie wykorzystać baterie, postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi urządzeń elektrycznych (odpowiednia konstrukcja i długość ogrodzenia, odpowiednie druty ogrodzeniowe, prawidłowe uziemienie).*

Przykładowy wykres rozładowania

